

Push-To-Set™ (Pulsar para establecer) Regulador de Vacío Continuo (ISO/CE) Adulto | Pediátrico | Neonatal

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Los Reguladores de Vacío Continuo (PTS-CVR's) Push-To-Set™, exceden las expectativas en procedimientos de succión médica al ofrecer tecnología de punta más la calidad y simplicidad a las que usted está acostumbrado a recibir de los productos de Ohio Medical. Presentan el interruptor único patentado Push-To-Set™ que proporciona una forma confiable para establecer el regulador para una succión segura. Los PTS-CVR's proporcionan una succión continua regulada para el manejo de la vía respiratoria traqueal y faríngea, procedimientos quirúrgicos y drenaje nasogástrico continuo.

Los modelos de Succión Continua Alta (High Continuous) de Tres-Modos y Dos-Modos (3-Mode, 2-Mode) proporcionan un vacío ajustable desde cero al máximo de vacío disponible en la pared. Para aspiración de emergencia, la unidad Alta de Tres-Modos ofrece, con la acción de un interruptor, un modo MAX proporciona vacío sin restricciones, no regulado, hasta el máximo disponible en la pared. Los dos modelos de vacío bajo, NEO y PED, incluyen un límite de presión negativa para restringir la máxima presión negativa o vacío a 13.3 o 18.0 kPa (100 o 135 mmHg) respectivamente.

Hay dos reguladores especializados. La unidad Continua Alta tiene un medidor grande de 5.7 cm, 0-101.3 kPa (0-760 mmHg), con escalas tanto en kPa como mmHg, que brillan en la oscuridad. El medidor de las unidades Continuas NEO y PED presentan un rango bajo que corresponde a su rango de vacío limitado, con lectura de 0-21.3 kPa (0-160 mmHg) con rangos codificados por color: bajo (verde), mediano (amarillo) y alto (naranja). Este medidor sirve para los rangos NEO (hasta 13.3 kPa o 100 mmHg) y PED (hasta 18.0 kPa o 135 mmHg) de vacío disponible.

Los PTS-CVR's tienen un diseño ergonómico con dos características de seguridad que simplifican su uso, disminuyen al mínimo los errores críticos e incrementan el desempeño del producto. El mecanismo patentado Push-To-SetMR establece de manera automática un límite de vacío con cada cambio o ajuste de nivel de vacío. Un módulo regulador único de dos resortes asegura precisión en el rango de cuidado crítico (0-26.7 kPa/0-200 mmHg) al mismo tiempo que proporciona un ajuste inusualmente rápido (2 vueltas) al máximo de vacío disponible en la pared, para procedimientos de resucitación de emergencia.

Para seguridad del paciente, en caso de que sean conectados por accidente a un gas de presión positiva, estos reguladores están equipados con una válvula de liberación de presión positiva.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **¡EXCLUSIVO!** Push-To-Set™ patentado mejora la seguridad de los pacientes
Puede prevenir succión no regulada inadvertida
Reduce el riesgo de infección
Operación simple con una sola mano
- **¡EXCLUSIVO!** Quick-To-Max (Máximo Rápido)
Ajuste más rápido (2 vueltas) al máximo de vacío disponible en la pared, para procedimientos de resucitación de emergencia.
- **Medidor analógico grande fácil de leer**



Alto de Dos-Modos



Alto de Tres-Modos



NEO de Dos-Modos
0-13 kPa
(0-100 mmHg)



PED de Dos-Modos
0-18 kPa
(0-135 mmHg)

Diseño analógico familiar, estándar de la industria

Rangos codificados por color

Incrementos y aguja del medidor mejorados, que brillan en la oscuridad

- **Componentes modulares comunes**

Componentes comunes que disminuyen el inventario de partes para servicio

Simplifica procedimientos de servicio

Partes de repuesto y kits de bajo costo

- **Diseño y construcción duraderos**

Pocas partes mecánicas

Caja de ABS fuerte y resistente a las rupturas

Libre de corrosión y no requiere lubricación

Placa trasera no requiere mantenimiento

- **Estándar en la industria por más de 45 años**

- **Sello CE**

- **Tres años en piezas y mano de obra**

- **Válvula de seguridad de liberación de presión positiva**

Desahoga la presión positiva para proteger al paciente y el regulador en caso de conexión accidental a un gas presurizado (O2, aire, etc.)

- **Placa trasera con colector sellado**

El mejor diseño para cierre hermético

- **Opciones de Pedido**

Disponible en varias configuraciones incluyendo los adaptadores para conexión a la fuente de vacío y con opciones para dispositivos colectores y protección de seguridad de derrames.

Continua Alta de Tres Modos

- Modos: I (ON), O (OFF), MAX
- Medidor: Vacío alto 0-101.3 kPa/0-760 mmHg
- Color de la banda: Oro sólido
- Vacío regulado: 0 - Máximo de vacío disponible en la pared
- Modo instantáneo de vacío máximo
-

Continua Alta de Dos Modos

- Modos: I (ON), O (OFF)
- Medidor: Vacío alto 0-21.3 kPa/0-760 mmHg
- Color de la banda: Oro sólido
- Vacío regulado: 0 - Máximo de vacío disponible en la pared
-

Continua Baja NEO de Dos Modos (0-13.3 pKa)

- Modos: I (ON), O (OFF)
- Medidor: Vacío bajo 0-21.3 kPa/0-160 mmHg
- Color de la banda: Bajo(verde), Medio(amarillo), Alto(naranja)
- Vacío regulado: 0-13 kPa/0-100 mmHg
- Válvula de liberación de seguridad, de respaldo
-

Continua Baja PED de Dos Modos

- Modos: I (ON), O (OFF)
- Medidor: Vacío bajo 0-21.3 kPa/0-160 mmHg
- Color de la banda: Bajo(verde), Medio(amarillo), Alto(naranja)
- Vacío regulado: 0-18.0 kPa/0-135 mmHg
- Válvula de liberación de seguridad, de respaldo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Velocidad de flujo

0 - 80 LPM sin conectores a todo aumento

Exactitud del Medidor:

± 5% de desviación en toda la escala o ± 1.3 kPa (10 mmHg)

Dimensiones

17.02 x 7.1 x 12.19 cm (6.7"A x 2.8"A x 4.8"P)

Peso

0.57 Kg. (1 lb 4 oz) (menos conectores y adaptadores)

Estándares

Se ajusta a ISO 10079-3 y ASTM F960

* Las especificaciones son nominales y sujetas a cambio sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE ENVÍOS

Peso de envío

0.77 Kg (1 lb. 11 oz.) menos conectores y adaptadores

Tamaño del paquete

6.8" A x 10.5" A x 8" P (17.27 A x 26.67 A x 20.32P cm)

Empaque: Uno por caja

Para mayor información, comuníquese con su agente autorizado o especialista de ventas de Ohio Medical Sales.

Configurador de partes

87XX - XXXX - 9XX

Push-To-Set™ Serie

Adaptador (conexión a la fuente de vacío)

Sin adaptador, con rosca NPT hembra de 1/8" .00	
Estándar británico (Tipo BOC)	31
Estándar alemán (Tipo DIN)	32
Estándar francés (Tipo AFNOR)	33
Estándar nórdico (Tipo AGA)	34

Conectores (conexión al paciente)

Sin conector hembra NPT de 1/8"	00
Niple de tubería	01
Casquillo de tranca	04
Casquillo de tranca y trampa de desborde de seguridad ...	05
Casquillo de tranca, trampa de desborde de seguridad y botella de plástico de 1300 ml con deslizamiento de pared, tubería	06

Identificador del producto

Alto de Dos-Modos	1230
Alto de Tres-Modos	1229
PED de Dos-Modos	1235
NEO de Dos-Modos	1232



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR: EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia

© 2019 Ohio Medical LLC. Este documento contiene información propietaria y confidencial de Ohio Medical LLC. El uso de esta información se realiza bajo licencia de Ohio Medical LLC. Se prohíbe cualquier otro uso que no sea el autorizado por Ohio Medical LLC. Ohio Medical y el logotipo de Ohio Medical son marcas registradas y Push-To-Set es una marca registrada de Ohio Medical LLC. Patente #6,623,463 de los EE. UU. (Push-To-Set™ Sistema de Vacío)

