

Push-To-Set™

Kontinuerlig vakuumregulator

(ISO/CE) Vuxna | Pediatrisk | Neonatal

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Den kontinuerliga vakuumregulatorn med Push-To-Set™-funktion (PTS-CVR) överträffar de kliniska förväntningarna vid medicinsk sugning genom att leverera tekniska genombrott samt den kvalitet och enkelhet du är van vid att få från Ohio Medical's produkter. Genom att vara utrustad med den unika, patenterade Push-To-Set™-funktionen kan regulatorn ställas in för tillförlitlig säker sugning. PTS-CVR tillhandahåller en reglerad, kontinuerlig sugning för hantering av luftvägarna i svalget och luftstrupen, kirurgiska ingrepp samt kontinuerlig nasogastrisk dränering.

I modellerna som har 2 och 3 lägen med hög kontinuerlig funktion kan vakuumet ställas från noll till fullt tillgängligt väggvakuum. Enheten med 3 lägen och hög funktion kan med ett reglage ställas till MAX-läge som ger ett oreglerat, obegränsat fullt tillgängligt vakuum för akut andningsnöd. De två lågvakuummodellerna, NEO och PED, har en negativ tryckgräns för att begränsa maximalt negativt tryck eller vakuum till 13,3 respektive 18 kPa (100 eller 135 mmHg).

De är försedda med två särskilda mätinstrument. Enheterna med högt kontinuerligt läge är försedda med ett stort självlysande mätinstrument på 5,7 cm 0-101,3 kPa (0-760 mmHg) med både kPa- och mmHg-skalar. Mätaren för de kontinuerliga enheterna NEO och PED har ett lågt intervall för att matcha det begränsade vakuumintervallet med en skala från 0 till 21,3 kPa (0-160 mmHg) med färgkodat lågt (grönt), mellan (gul) och högt (orange) intervall. Mätinstrumentet fungerar både för NEO:s (till 13,3 kPa eller 100 mmHg) och PED:s (till 18,0 kPa eller 135 mmHg) tillgängliga vakuumintervall.

PTS-CVR har ett ergonomiskt utförande och är försedda med två exklusiva säkerhetsfunktioner som förenklar processer, minimerar kliniska fel och ökar produktens prestanda. Den patenterade Push-To-Set™-mekanismen upprättar automatiskt en vakuumgräns vid varje inställning eller ändring av vakuumnivå. En unik regulatormodul med två fjädrar säkerställer precision i intensivvårdsintervallet (0-26,7 kPa/0-200 mm Hg) och kan samtidigt justeras ovanligt snabbt (2 varv) upp till fullt väggvakuum vid återupplivning.

För patientens säkerhet i händelse av oavsiktligt anslutning till ett positivt gastryck är dessa regulatorer utrustade med en positiv övertrycksventil.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **EXKLUSIVT!** Patenterad Push-To-Set™
Ökar patientsäkerheten
Kan förhindra oavsiktlig oreglerad sugning
Reducerar smittorisken
Enkel enhandsmanövrering
- **EXKLUSIVT!** Snabb max-inställning
Snabbare inställning (2 varv) till fullt tillgängligt väggvakuum vid återupplivning.
- **Stort, lättläst analogt mätinstrument**
Välbekant industristandardiserat analogt utförande
Färgkodade intervall
Förbättrat självlysande mätinstrument och nål



ptvå-lägen, hög



tre-lägen, hög



ptvå-lägen, NEO
0-13 kPa
(0-100 mmHg)



ptvå-lägen, PED
0-18 kPa
(0-135 mmHg)

- **Vanligt förekommande modulära komponenter**
Vanligt förekommande komponenter ger minskad lagerhållning av reservdelar
Underlättar serviceåtgärder
Billiga reservdelar och utbytessatser
- **Hållbar design och konstruktion**
Få mekaniska delar
Robust, stöttålig ABS-väska
Korrosions- och smörfri
Servicefri bakplatta
- **Industristandard i över 45 år**
- **CE-märkt**
- **Tre år delar och arbete garanti**
- **Säkerhetsventil för positivt övertryck**
Avluftar positivt tryck för att skydda patient och regulator vid oavsiktlig anslutning till trycksatt gas (syre, luft, etc.)
- **Bakplatta med förseglade förgreningsrör**
Bästa utförandet för hermetisk tätning
- **Beställningsalternativ**
Finns i flera olika konfigurationer inklusive adaptrar för anslutning till vakuumkällan samt med alternativ för uppsamlingsanordningar och översvämningsskydd.

Tre lägen, hög kontinuerlig

- Lägen: I (PA), O (AV), MAX
- Mätinstrument: Högt vakuum 0-101,3 kPa/0-760 mmHg
- Färgband: Enfärgat guld
- Reglerat vakuum: 0 - Fullt tillgängligt väggvakuum
- Läge med omedelbar tillgång till fullt vakuum
-

Två lägen, hög kontinuerlig

- Lägen: I (PA), O (AV)
- Mätinstrument: Högt vakuum 0-101,3 kPa/0-760 mmHg
- Färgband: Enfärgat guld
- Reglerat vakuum: 0 - Fullt tillgängligt väggvakuum
-

NEO med två låga kontinuerliga lägen (0-13.3 kPa)

- Lägen: I (PA), O (AV)
- Mätinstrument: Lågt vakuum 0-21,3 kPa/0-160 mmHg
- Färgband: Lågt(grönt), mellan (gul), högt(orange)
- Reglerat vakuum: 0-13,3 kPa/0-100 mmHg
- Reservsäkerhetsventil för positivt övertryck

PED med två låga kontinuerliga lägen

- Lägen: I (PA), O (AV)
- Mätinstrument: Lågt vakuum 0-21,3 kPa/0-160 mmHg
- Färgband: Lågt(grön), mellan (gul), högt(orange)
- Reglerat vakuum: 0-18,0 kPa/0-135 mmHg
- Reservsäkerhetsventil för positivt övertryck

TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

Flödes hastighet

0-80 L/min utan armatur vid full stigning

Mätprecision

± 5% fullt skalutslag eller ± 1.3 kPa (10 mmHg)

Mått

17,02 x 7,1 x 12,19 cm (höjd 6,7" x bredd 2,8" x djup 4,8")

Vikt

0,57 kg. (1 lb 4 oz) (minus armaturer och adaptrar)

Standarder

Uppfyller ISO 10079-3 och ASTM F960

* Specifikationerna är nominella och kan ändras utan föregående meddelande.

FRAKTINFORMATION

Fraktvikt

0,77 kg (1 lb. 11 oz.) mindre armaturer och adaptrar

Förpackningsstorlek

höjd 6,8" x bredd 10,5" x djup 8" (höjd 17,27 x bredd 26,67 x cm)

Förpackning: En per kartong

För mer information, kontakta Ohio Medicals försäljningsspecialist eller auktoriserat ombud.



Reservdelskonfigurator

87XX - XXXX - 9XX

Push-To-Set™ serien

Adapter (vakuumkällans anslutning)

Ingen adapter med 1/8" NPT honkontakt .	00
Brittisk standard (BOC-typ).....	31
Tysk standard (DIN-typ).....	32
Fransk standard (AFNOR-typ).....	33
Nordisk standard (AGA-typ)	34

Armaturer (patientanslutning)

Ingen adapter 1/8" NPT honkontakt	00
Slangnippel.....	01
Packningsring för låsning	04
Packningsring för låsning och överflödslås	05
Packningsring för låsning, överflödslås och 1300 ml plastflaska med väggränna, slang	06

Produkt-ID-nummer

ptvå-lägen, hög.....	1230
tre-lägen, hög	1229
ptvå-lägen, PED	1235
ptvå-lägen, NEO	1232

© 2018 Ohio Medical LLC. Denna handling innehåller information som ägs av Ohio Medical LLC och som inte får spridas till utomstående. Bruk av denna information får endast ske på licens från Ohio Medical LLC. Bruk som ej tillåts av Ohio Medical LLC är förbjudet. Ohio Medical, Ohio Medical logotyper och Push-To-Set är registrerade varumärken som ägs av Ohio Medical LLC. U.S.A. Patent #6,623,463 (Push-To-Set™ vakuumsystem)



EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Ohio Medical LLC
1111 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031 USA
866.549.6446 | ohiomedical.com
255420-SV (Rev. 6) 11/18