

Digital Push-To-Set™ Intermittent sugenhet för vuxna (ISO/CE)

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Den intermittenta sugenheten med digital Push-To-Set™-funktion (PTS-ISU) överträffar de kliniska förväntningarna vid medicinsk sugning genom att erbjuda tekniska genombrott och den enkelhet du är van vid att få från Ohio Medical's produkter. Den unika, patenterade, universallogiska modulen är ett pålitligt, tyst sätt att slå på och av regulatorn under intermittent sugning. Med dess dubbla lägen har man också möjlighet att välja mellan intermittent läge för nasogastrisk dränering, och ett kontinuerligt läge för sugning i luftstrupe, svalg eller kirurgisk sugning.

PTS-ISU har ett ergonomiskt utförande och är försedd med två exklusiva säkerhetsfunktioner som förenklar processer, minimerar kliniska fel och ökar produktens prestanda. Den patenterade Push-To-Set™-mekanismen upprättar automatiskt en vakuumgräns vid varje inställning av vakuumnivå i både kontinuerligt och intermittent läge.

Versionen för vuxna har en unik regulatormodul med två fjädrar för att säkerställa precision vid intensivvårdsintervall (0-26,7 kPa/0-200 mmHg) samtidigt som den också snabbt kan justeras (2 varv) upp till fullt väggvakuum vid återupplivning.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **EXKLUSIVT!** Patenterad Push-To-Set™
Ökar patientsäkerheten
Kan förhindra oavsiktlig oreglerad sugning
Enkel enhandsmanövrering
- **EXKLUSIVT!** Snabb max-inställning
Snabbare inställning (2 varv) till fullt tillgängligt väggvakuum vid återupplivning.
- **Unilogic Timing Modul**
Pneumatisk, tyst, tillförlitlig drift
Återgår till atmosfärstrycket under "OFF" cykel
Tidmätning
Oberoende av varandra justerbar 3 till 30 sekunder "ON" och "OFF" cykler
Förinställd intermittent tidmätning: 15 sekunder PÅ/8 sekunder AV (±3 sekunder)
Börjar i "PÅ"-läge
- **Flödeshastighet**
Intermittent – 0-13 L/min (för närvarande vid 8 L/min per ASTM)
Kontinuerligt – 0-80 L/min (ej justerbart) utan armatur vid full stigning
- **Stor, lättläst digital mätare**
Färgkodade intervall
Överträffad noggrannhet för ökad säkerhet ±1% av full skala
- **Säkerhetsfunktioner**
Push-To-Set™ med automatisk ocklusion
Säkerhetsventil för positivt övertryck



- **Vanligt förekommande modulära komponenter**
Vanligt förekommande komponenter ger minskad lagerhållning av reservdelar
Underlättar serviceåtgärder
Billiga reservdelar och utbytesatser
- **Hållbar design och konstruktion**
Få mekaniska delar
Robust, stöttålig ABS-väska
Korrosions- och smörjfri
Servicefri bakplatta
- **CE-märkt**
- **Beställningsalternativ**
Finns i flera olika konfigurationer inklusive adaptrar för anslutning till vakuumkällan samt med alternativ för uppsamlingsanordningar och översvämningsskydd.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

Säkerhetsfunktioner

Push-To-Set™ med automatisk ocklusion
Snabb max-inställning (2 vänder sig till fullständig mur vakuum)

Flödes hastighet

Intermittent – 0-13 L/min (för närvarande vid 8 L/min per ASTM)
Kontinuerligt – 0-80 L/min (ej justerbart) utan armatur vid full stigning

Tidmätning

Enkelt att slå PÅ/AV ljudet
Förinställd intermittent tidmätning: 15 sekunder PÅ/8 sekunder AV (±3 sekunder)
Börjar i "PÅ"-läge

Vakuumintervall

0 till 26,7 kPa (0 till 200 mmHg och fullt väggvakuum)

Mätprecision

±1% full skala (2.0 mmHg)

Mått

16,5 x 7,1 x 12,2 cm (höjd 6,5" x bredd 2,8" x djup 4,8")

Vikt

0,57 kg. (1 lb 4 oz) (minus armaturer och adaptrar)

F.O.B. Point: Gurnee, IL

* Specifikationerna är nominella och kan ändras utan föregående meddelande.

Tillämpad Standard

ISO 10079-3 och ASTM F960

FRAKTINFORMATION

Fraktvikt

0,77 kg (1 lb. 11 oz.) mindre armaturer och adaptrar

Förpackningsstorlek

höjd 6,5" x bredd 10,5" x djup 8" (höjd 16,5 x bredd 26,67 x cm)

Förpackning: En per kartong

Reservdelskonfigurator

87XX - XXXX - 9XX

Push-To-Set™ serien

Adapter (vakuumkällans anslutning)

Ingen adapter med 1/8" NPT honkontakt	00
Brittisk standard (BOC-typ).....	31
Tysk standard (DIN-typ).....	32
Fransk standard (AFNOR-typ).....	33
Nordisk standard (AGA-typ)	34

Armaturer (patientanslutning)

Ingen adapter 1/8" NPT honkontakt	00
Slangnippel.....	01
Packningsring för låsning	04
Packningsring för låsning och överflödsås	05
Packningsring för låsning, överflödsås och 1 300 ml plastflaska med väggränna, slang.....	06

Digital Push-To-Set™ Intermittent sugenhet

1353	Offwhite*	1753	Röd
1453	Gul	1853	Ljusblå
1553	Blå	1953	Lila
1653	Rosa		

*Standardfärg



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR: EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia

© 2019 Ohio Medical LLC. Alla rättigheter förbehållna. Denna handling innehåller information som ägs av Ohio Medical LLC och som inte får spridas till utomstående. Bruk av denna information får endast ske på licens från Ohio Medical LLC. Bruk som ej tillåts av Ohio Medical LLC är förbjudet. Ohio Medical, Ohio Medical logotyper och Push-To-Set är registrerade varumärken som ägs av Ohio Medical LLC. U.S.A. Patent #6,623,463 (Push-To-Set™ vakuumsystem).



255451-SV (Rev. 6.1) 08/19

1111 Lakeside Drive Gurnee, IL 60031 USA
866.549.6446 | ohio-medical.com